

Codering:	20181130GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	IsoTech
Type:	IsoPremium
Ingangsdatum verklaring	01-05-2018 (18-05-2018 uitgebreid met IsoPremium 35 mm)
Geldigheidsduur verklaring	

Toepassing IsoPremium 50 mm	Rc [m ² K/W]		
	gevel	Dak 45°	vloer
• Niet geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	2,61	-	-
• Niet geventileerde hermetisch afgesloten spouw 20 mm, IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	2,38	-
• Niet geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	2,01	-
• Geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,95	-
• IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,87	-
• Niet geventileerde spouw 25 mm, IsoPremium 50 mm, niet geventileerde spouw 25 mm	-	-	3,61

Toepassing IsoPremium 35 mm	Rc [m ² K/W]		
	gevel	Dak 45°	vloer
• Niet geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	2,22	-	-
• Niet geventileerde hermetisch afgesloten spouw 20 mm, IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,98	-
• Niet geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,62	-
• Geventileerde spouw 20 mm, IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,56	-
• IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 20 mm	-	1,47	-
• Niet geventileerde spouw 25 mm, IsoPremium 35 mm, niet geventileerde spouw 25 mm	-	-	3,22

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies IsoPremium is toegepast.