



Codering:	20191330GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Basf
Type:	Elastospray LWP 1672
Ingangsdatum verklaring	22-02-2019 (alleen van toepassing voor materiaal geleverd vanaf 21-02-2019, voor materialen geleverd voor 21-02-2019 zie verklaring 20171020GKBKUW)
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R _c [m ² K/W]	
	gevel	vloer
40	1,79	1,58
50	2,15	1,94
60	2,50	2,29
70	2,86	2,65
80	3,44	3,23
90	3,82	3,61
100	4,21	4,00
110	4,59	4,38
120	5,16	4,95
130	5,56	5,35
140	5,96	5,75
150	6,36	6,15
160	6,76	6,55
170	7,16	6,95
180	7,56	7,35
190	7,96	7,75
200	8,36	8,15
210	8,76	8,55
220	9,16	8,95
230	9,56	9,35

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Elastospray LWP 1672 van Basf als isolatie is toegepast.

Alleen van toepassing voor materiaal geleverd vanaf 21-02-2019, voor materialen geleverd voor 21-02-2019 zie verklaring 20171020GKBKUW